



DIGIT S3 DVR

HDTV-Sat-Receiver mit Aufnahmefunktion

EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Gerät)	Gewicht (Karton)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)	Farbe
4019588047136	0000/4713	380 g	994 g	18.00 x 4.40 x 13.00 cm	26.00 x 8.00 x 17.00 cm	schwarz

ANSCHLÜSSE	Sleep timer: Ja	Viterbiraten: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)
HDMI™ (out): 1	OSD-Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch	DVB-S: QPSK
USB: 1 (USB 2.0)		DVB-S: 2 ... 45 Mbaud
Audio-Ausgang digital elektrisch: Ja		DVB-S2: 8PSK - QPSK
Ethernet 10/100 (RJ-45): Ja (RJ-45)		DVB-S2: 10 ... 31 Mbaud
F-Buchse: Ja		FEC: RS, LDPC, BCH
Audio / Video-Ausgang analog: Ja TechniSat-spezifisches Adapterset optional unter 0000/3649 erhältlich	STROMVERSORGUNG	UMGEBUNG
	Frequenz: 50 Hz	Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %
	Nennspannung: 230 V	Umgebungstemperatur: 5 ... 35 °C
	Netzteil: extern DC 12 V / 2 A	UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS
LEISTUNG / ENERGIEWERTE	TUNER	Video-Codcs: H.264
Energiewerte LED: 0.3 W	Tuner-Typ: DigitalSat	LIEFERUMFANG
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 6.2 W	Empfang von: HDTV (MPEG-4 & 2), SD (MPEG-2)	DIGIT S3 DVR, HDMI-Kabel, Fernbedienung (inkl. Batterien), Netzteil, Bedienungsanleitung
LNB	Demultiplexing: gemäß ISO 13818-1	
Spannungsversorgung vertikal: 14 V	Einkabellösung (SatCR): SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607	
Spannungsversorgung horizontal: 18 V	TUNER - SAT	
LNB-Modulation: 22 kHz	Eingangsimpedanz: 75 Ω	
DiSEqC: 1.0 / 1.2	DVB-S Tuner: 1	
SONSTIGE FEATURES	Frequenzbereich: 950 ... 2150 MHz	

KEYFEATURES		
"SiehFern INFO" (SFI)	TechniFamily	Netzwerkschnittstelle
ISIPRO	HDTV	HDMI (out)
TechniMatic	DVRready ¹	TechniRouter-ready
AutoInstall	Timeshift	

1) USB-Datenträger benötigt, optional erhältlich.