

HECO®



1

VICTA



VICTA 700
- Kirsch/cherry -



VICTA 500
- Dark Rose -

NEU:
JETZT
AUCH IN BUCHE
ERHÄLTlich

NEW:
NOW ALSO
AVAILABLE
IN BEECH



VICTA 300
- Buche/beech -



VICTA 200
- Kirsch/cherry -



VICTA Sub 25 A
-Kirsche/cherry-



VICTA Center 100
- Dark Rose -

VICTA Series

Querschnitt / Cross section VICTA 700



- Massives und gerundetes MDF Gehäuse mit zusätzlichen Innenverstrebrungen
- Tieftöner und Tiefmitteltöner mit Membranen aus Langfaserpapier
- Hochtöner mit 20 mm Kunstseiden-Kalotte, Frontplatte mit kurzem Hornansatz und Neodym-Magnetsystem
- Aufwändige Amplituden- und Phasen optimierte Weiche
- Anschlusskasten mit vergoldeten Klemmen
- Wahlweise Metallspikes oder Gummipucks
- *Solid and strutted MDF-cabinet with rounded side panels*
- *Woofer and midrange with long-fibre paper membrane*
- *Tweeter with 20 mm soft-dome, neodymium-magnet system and frontplate with short horn attempt*
- *Amplitude and phase optimized XO with high quality components*
- *High quality speaker terminals with stable, gold plate screwterminals*
- *Optionally height adjustable metal spikes or rubber pucks*

Features / Highlights Lautsprecher

- Stabiles, mehrfach verstrebt MDF Gehäuse mit gerundeten Seitenteilen
- Hochtöner mit 20 mm Kunstseiden-Kalotte, Frontplatte mit kurzem Hornansatz und Neodym-Magnetsystem
- Speziell auf verzerrungsarme Wiedergabe optimierte Tief- und Mitteltöner mit leichter Langfaserpapier-Membran, leichter Gewebe-Staubschutzkalotte, Langhubsicke und hochbelastbarer 25mm Kapton-Schwingspule
- Bassreflexkonstruktion mit großzügig dimensionierten Reflexrohren
- Amplituden- und phasenoptimierte Frequenzweiche mit hochwertigen Bauteilen
- Hochwertiges Anschlussterminal mit stabilen, vergoldeten Schraubklemmen, Bi-wiring / Bi-amping Option
- Wahlweise mit höhenverstellbaren Gummi- oder Metallspikes



VICTA Series

Features / Highlights Speaker

- Solid and strutted MDF-cabinet with rounded side panels
- Tweeter with 20 mm soft-dome, neodymium-magnet system frontplate with short horn attempt
- Specially low distortion sound reproducing optimized woofer/midrange speaker with light long fibre cellulose cone, lightweight cloth-dustcap, longthrow surround and high performance 25mm capton voice coil
- Bass reflex construction with huge dimensioned bass reflex ports
- Amplitude and phase optimized XO with high quality components
- High quality loudspeaker terminals with stable, gold plated screwterminals
- Bi-wiring / Bi-amping option
- Optionally height adjustable metal spikes or rubber pucks



VICTA Series

Features / Highlights Subwoofer

Ausstattung

- Lautstärke und Übergangsfrequenz regelbar
- High Level Eingang
- Low Level Eingänge
- Standby Schaltung
- Netzspannung wählbar 115/230V

Highlights

- Front-fire' Prinzip
- 2 Strömungsoptimierte Reflexrohre
- High-Power Langhubwoofer mit gehärteter Papiermembran
- Real-time Limiter
- Aktive Frequenzgangentzerrung
- Stabiles, mehrfach verstrebttes MDF-Gehäuse
- Gummi Spikes zur Boden Entkopplung



Features / Highlights Subwoofer

Features

- Level and crossover-frequency adjustable
- High-level input
- 2 low-level inputs
- Standby circuit
- Switchable mains voltage 115/230V

Highlights

- Front-fire construction
- Two aerodynamically optimized bass reflex ports
- High-power long-throw woofer with hardened cellulose cone
- Real-time limiter
- Active SPL equalization
- Solid and strutted MDF-cabinet
- Rubber spikes



(Technische Daten / Specifications)

| | |
|--------------------------------------|--|
| Prinzip | 3 Wege Standbox, Bassreflex |
| Bestückung | 2 x 170 mm Tieftöner 1 x 170 mm Mitteltöner 1 x 20 mm Hochtonkalotte |
| Belastbarkeit (RMS/max.) | 160 / 280 Watt |
| Impedanz | 4 - 8 Ohm |
| Frequenzbereich | 26 - 38.000 Hz |
| Übergangsfrequenz | 400 / 3.500 Hz |
| Empfohlene Verstärkerleistung | 30 - 280 Watt |
| Wirkungsgrad | 91 dB |
| Gehäuseausführung | Kirsche, Dark Rosewood, Buche |
| Maße (B x H x T) | 230 x 1050 x 305 mm |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Principle | 3 way floorstanding speaker, bass reflex |
| Equipement | 2 x 6.5" woofer 1 x 6.5" midrange 1 x 0.75" dome-tweeter |
| Power handling (RMS/max.) | 160 / 280 watts |
| Impedance | 4 - 8 ohms |
| Frequency response | 26 - 38.000 Hz |
| Crossover frequencies | 400 / 3.500 Hz |
| Recommended Amplifier Output | 30 - 280 watts |
| Sensitivity | 91 dB |
| Cabinet surface | Cherry, Dark Rosewood, Beech |
| Dimensions (W x H x D) | 230 x 1050 x 305 mm |

VICTA 700 kirsche/cherry
VICTA 700 dark rosewood
VICTA 700 buche/beech

Art.-Nr. 134 5570
Art.-Nr. 134 5575
Art.-Nr. 134 5577

EAN: 40 29678 45570 3
EAN: 40 29678 45575 8
EAN: 40 29678 45577 2

VICTA 700

(Technische Daten / Specifications)

| | |
|--------------------------------------|--|
| Prinzip | 2 1/2 Wege Standbox, Bassreflex |
| Bestückung | 1 x 170 mm Tieftöner 1 x 170 mm Mitteltöner 1 x 20 mm Hochtonkalotte |
| Belastbarkeit (RMS/max.) | 140 / 240 Watt |
| Impedanz | 4 - 8 Ohm |
| Frequenzbereich | 28 - 38.000 Hz |
| Übergangsfrequenz | 400 / 3.500 Hz |
| Empfohlene Verstärkerleistung | 30 - 240 |
| Wirkungsgrad | 91 dB |
| Gehäuseausführung | Kirsche, Dark Rosewood, Buche |
| Maße (B x H x T) | 230 x 950 x 305 mm |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Principle | 2 1/2 way floorstanding speaker, bass reflex |
| Equipement | 1 x 6.5" woofer 1 x 6.5" midrange 1 x 0.75" dome-tweeter |
| Power handling (RMS/max.) | 140 / 240 watts |
| Impedance | 4 - 8 ohms |
| Frequency response | 28 - 38.000 Hz |
| Crossover frequencies | 400 / 3.500 Hz |
| Recommended Amplifier Output | 30 - 240 watts |
| Sensitivity | 91 dB |
| Cabinet surface | Cherry, Dark Rosewood, Beech |
| Dimensions (W x H x D) | 230 x 950 x 305 mm |

VICTA 500 kirsche/cherry
VICTA 500 dark rosewood
VICTA 500 buche/beech

Art.-Nr. 134 5550
Art.-Nr. 134 5555
Art.-Nr. 134 5557

EAN: 40 29678 45550 5
EAN: 40 29678 45555 0
EAN: 40 29678 45557 4

VICTA 500

(Technische Daten / Specifications)

| | |
|--------------------------------------|---|
| Prinzip | 2 Wege Regalbox, Bassreflex |
| Bestückung | 1 x 170 mm Tief-Mitteltöner 1 x 20 mm Hochtonkalotte |
| Belastbarkeit (RMS/max.) | 80 / 140 Watt |
| Impedanz | 4 - 8 Ohm |
| Frequenzbereich | 34 - 38.000 Hz |
| Übergangsfrequenz | 3.500 Hz |
| Empfohlene Verstärkerleistung | 30 - 140 Watt |
| Wirkungsgrad | 90 dB |
| Gehäuseausführung | Kirsche, Dark Rosewood, Buche |
| Maße (B x H x T) | 230 x 345 x 305 mm |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Principle | 2 Way bookshelf speaker, bass reflex |
| Equipement | 1 x 6.5" woofer-midrange 1 x 0.75" dome-tweeter |
| Power handling (RMS/max.) | 80 / 140 watts |
| Impedance | 4 - 8 ohms |
| Frequency response | 34 - 38.000 Hz |
| Crossover frequencies | 3.500 Hz |
| Recommended Amplifier Output | 30 - 140 watts |
| Sensitivity | 90 dB |
| Cabinet surface | Cherry, Dark Rosewood, Beech |
| Dimensions (W x H x D) | 230 x 345 x 305 mm |

VICTA 300 kirsche/cherry
VICTA 300 dark rosewood
VICTA 300 buche/beece

Art.-Nr. 134 5530
Art.-Nr. 134 5535
Art.-Nr. 134 5537

EAN: 40 29678 45530 7
EAN: 40 29678 45535 2
EAN: 40 29678 45537 6

VICTA 300

(Technische Daten / Specifications)

| | |
|--------------------------------------|---|
| Prinzip | 2 Wege Regalbox, Bassreflex |
| Bestückung | 1 x 120 mm Tief-Mitteltöner 1 x 20 mm Hochtonkalotte |
| Belastbarkeit (RMS/max.) | 60 / 100 Watt |
| Impedanz | 4 - 8 Ohm |
| Frequenzbereich | 36 - 38.000 Hz |
| Übergangsfrequenz | 3.500 Hz |
| Empfohlene Verstärkerleistung | 20 - 100 Watt |
| Wirkungsgrad | 89 dB |
| Gehäuseausführung | Kirsche, Dark Rosewood, Buche |
| Maße (B x H x T) | 165 x 265 x 230 mm |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Principle | 2 Way bookshelf speaker, bass reflex |
| Equipement | 1 x 5" woofer-midrange 1 x 0.75" dome-tweeter |
| Power handling (RMS/max.) | 60 / 100 watts |
| Impedance | 4 - 8 ohms |
| Frequency response | 36 - 38.000 Hz |
| Crossover frequencies | 3.500 Hz |
| Recommended Amplifier Output | 20 - 100 watts |
| Sensitivity | 89 dB |
| Cabinet surface | Cherry, Dark Rosewood, Beech |
| Dimensions (W x H x D) | 165 x 265 x 230 mm |

VICTA 200 kirsche/cherry

Art.-Nr. 134 5520

EAN: 40 29678 45520 8

VICTA 200 dark rosewood

Art.-Nr. 134 5525

EAN: 40 29678 45525 3

VICTA 200 buche/beech

Art.-Nr. 134 5527

EAN: 40 29678 45527 7

VICTA 200

(Technische Daten / Specifications)

| | |
|--------------------------------------|---|
| Prinzip | 2 Wege Center Lautsprecher, Bassreflex |
| Bestückung | 2 x 120 mm Tief/Mitteltöner 1 x 20 mm Hochtonkalotte |
| Belastbarkeit (RMS/max.) | 80 / 140 Watt |
| Impedanz | 4 - 8 Ohm |
| Frequenzbereich | 35 - 38.000 Hz |
| Übergangsfrequenz | 3.500 Hz |
| Empfohlene Verstärkerleistung | 20 - 140 Watt |
| Wirkungsgrad | 90 dB |
| Gehäuseausführung | Kirsche, Dark Rosewood, Buche |
| Maße (B x H x T) | 480 x 155 x 265 mm |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Principle | 2 Way center speaker, bass reflex |
| Equipement | 1 x 5" woofer/midrange 1 x 0.75" dome-tweeter |
| Power handling (RMS/max.) | 80 / 140 watts |
| Impedance | 4 - 8 ohms |
| Frequency response | 35 - 38.000 Hz |
| Crossover frequencies | 3.500 Hz |
| Recommended Amplifier Output | 20 - 140 watts |
| Sensitivity | 90 dB |
| Cabinet surface | Cherry, Dark Rosewood, Beech |
| Dimensions (W x H x D) | 480 x 155 x 265 mm |

VICTA Center 100 kirsche/cherry
VICTA Center 100 dark rosewood
VICTA Center 100 buche/beechn

Art.-Nr. 134 5580
Art.-Nr. 134 5585
Art.-Nr. 134 5587

EAN: 40 29678 45580 2
EAN: 40 29678 45585 7
EAN: 40 29678 45587 1

VICTA Center 100

(Technische Daten / Specifications)

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Prinzip | Aktiver Bassreflex Subwoofer |
| Bestückung | 1x 250 mm |
| Leistung (RMS/max.) | 100/200 Watt |
| Frequenzbereich | 23-200 Hz |
| Übergangsfrequenz | 50-200 Hz regelbar |
| Gehäuseausführung | Kirsche, Dark Rosewood, Buche |
| Maße (B x H x T) | 320 x 425 x 405 mm |

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Principle | Powered bassreflex subwoofer |
| Equipment | 1x 10" |
| Power output (RMS/max.) | 100/200 watts |
| Frequency response | 23-200 Hz |
| Crossover frequencies | 50-200 Hz adjustable |
| Cabinet surface | Cherry, Dark Rosewood, Beech |
| Dimensions (W x H x D) | 320 x 425 x 405 mm |

VICTA Sub 25A kirsche/cherry

Art.-Nr. 134 5590

EAN: 40 29678 45590 1

VICTA Sub 25A dark rosewood

Art.-Nr. 134 5595

EAN: 40 29678 45595 6

VICTA Sub 25A buche/beech

Art.-Nr. 134 5597

EAN: 40 29678 45597 0