

Produktinformation

HT-503PH DVD-Receiver



HDMI



- DVD-Receiver mit 5.1 Lautsprecherset
 - DVD-Spieler (PAL & NTSC)
 - RDS-Radioempfangsteil
 - Surround-Sound-Decoder & Verstärker
 - 500W Gesamtausgangsleistung
- 5.1-Lautsprecherset im Lieferumfang enthalten:
 - 3x Front & 2x Rück / je 70W
 - 1x Sub-Woofer (Tiefton) / 150W

- Dolby Digital/dts/Dolby ProLogic 2 Unterstützung
- XTS Pro & VSM
- HD AV Sync.
- USB Aufnahme (Direct Ripping)
- YUV Komponentenausgang
- Video/Audio Ausgang
- Digital & Analog Audio Eingang
- USB Plus
- HDMI mit integriertem Scaler
- PAL- & NTSC Progressive Scan

EAN: 8801031196104

UVP*: 279,- €

Design- und Spezifikationsänderungen vorbehalten!

* Unverbindliche Preisempfehlung

HT-503PH

Stand: 04.03.2009



LG

Life's Good

Wiedergabeformate	Regional-Code		2	
	TV-Standard		PAL	
	DVD		Ja	
	DVD-R(W)		Ja	
	CD-R/CD-RW		Ja / Ja	
	AUDIO-CD		Ja	
	DVD Audio		Nein	
	SVCD / Video-CD (VCD) / DivX / Xvid		Ja / Ja / Ja / Ja	
	JPEG		Ja	
MP3- / WMA-CD-Wiedergabe		Ja / Ja		
Erweiterte Bedienfunktionen	Stand-By-Betrieb		Ja	
	Grafische Benutzeroberfläche		Ja	
	Progressive Scan		Ja	
	Integrierter Scaler (720p - 1080p)		Ja	
	Bildschirmschoner		Ja	
	Sleep-Timer		Ja	
	USB Aufnahme (Direct Ripping)		Ja	
Verstärker	Floureszenzanzeige / Dimmer		Ja / Ja	
	Funktionswahl	CD/DVD, Scart, AUX, Tuner, Portable IN	5	
	Testton		Ja	
	Stummschaltung		Ja	
	Lautstärke +/-		Ja	
	Auto EQ		Ja	
	natürliche Klangfarben		Ja	
	HD AV Sync.		Ja	
	Sound-Modi	Dolby Digital		Ja
		dts		Ja
		XTS Pro / VSM		Ja/ Ja
		Dolby Pro Logic 2		Ja
		Digital Sound Processor		Ja
		Stereo 2 Kanal (By-Pass)		Ja
Ausgangsleistung (RMS, Watt/Kanal, bei 10% Klirrf.)	Front		70	
	Mitte		70	
	Hinten		70	
	Sub-Woofer		150	
Radioempfangsteil	Typ		PLL	
	UKW/MW		Ja/ Ja	
	Anzahl Stationsspeicher (UKW/MW)		50	
	RDS		Ja	



Lautsprechersystem	Typ		Front-Lautsprecher	
	Platzierung		Vorne	
	Anzahl		2	
	Impedanz		4Ω	
	Magnetische Abschirmung		Ja	
	Systeme		-	
	Signalübertragung		Lautsprecherkabel	
	Maße	(B×H×T) in mm		270 x 1.110 x 270
	Gewicht	Kg		3,52
	Typ		Center-Lautsprecher	
	Platzierung		Vorne Mitte	
	Anzahl		1	
	Impedanz		4Ω	
	Magnetische Abschirmung		Ja	
	Systeme		-	
	Signalübertragung		Lautsprecherkabel	
	Maße	(B×H×T) in mm		330 x 111 x 94
	Gewicht	Kg		1,25
	Typ		Effekt-Lautsprecher	
	Platzierung		Hinten	
	Anzahl		2	
	Impedanz		4Ω	
	Magnetische Abschirmung		Ja	
	Systeme		-	
	Signalübertragung		Lautsprecherkabel	
	Integrierter Empfänger L		Nein	
	Integrierter Verstärker R		Nein	
	Netzanschluß		Nein	
	Maße	(B×H×T) in mm		105 X 193 X 103
	Gewicht	Kg		-
	Typ		Sub-Woofer	
	Anzahl		1	
	Impedanz		3Ω	
Magnetische Abschirmung		Ja		
Systeme		1-weg		
Signalübertragung		Kabel		
Maße	(B×H×T) in mm		161 x 400 x 382	
Gewicht	Kg		5,5	



Anschlüsse (Frontseite)	Audio In (3,5mm)	Ja	
	USB Plus	Ja	
Anschlüsse (Rückseite)	Video/Audio-Eingänge Cinch	1	
	Video/Audio-Ausgänge Cinch	Nein	
	Komponentenausgang Cinch / PAL- / NTSC-Progressive Scan	1/ Ja/ Ja	
	S-Video-Ausgang	Nein	
	Scart-Anschluß	Ja	
	Digitaler Audioeingang (optisch)	1	
	HDMI Ausgang Simplink	Ja	
	Antennenanschluß (75 Ω)	Ja	
	Senderversorgungsspannung (7V=)	Nein	
Lautsprecheranschlüsse	6		
Allgemeine Daten	Stromversorgung	Netzspannung (Volt)	230V~
	Hauptgerät	Netzfrequenz (Hz)	50
	Leistungsaufnahme	max.	-
	Hauptgerät	Stand-By-Betrieb	<1W
	Fernbedienung		Ja
	Maße	Gerät (B×H×T) in mm	430 x 70 x 310
	Gewicht	Gerät	3,6

