

Product Info

GLE 420.2



Awards



Technische Daten

- Verwendung - Kompaktlautsprecher
- Prinzip - 2-Wege Bassreflexsystem
- Nenn-/Musikbelastbarkeit - 70 / 130 Watt
- Wirkungsgrad (1 Watt/1m) - 86,5 db (1 W, 1 m)
- Übertragungsbereich - 42...30.000 Hz
- Übergangsfrequenz - 3.200 Hz
- Tieftonchassis - 1 x 160 mm, Aluminium (Wave-Sicke)
- Hochtonchassis - 1 x 25 mm, Gewebe
- Impedanz - 4...8 Ohm
- Abmessungen (BxHxT) - 17 x 29,5 x 27 cm
- Gewicht - 4,6 kg
- Gehäuseausführung 1 - Buche Dekor
- Gehäuseausführung 2 - Esche Dekor schwarz
- Gehäuseausführung 3 - Weiss Dekor
- Gehäuseausführung 4 - Silber Dekor
- Gehäuseausführung 5 - Nussbaum Dekor
- Gehäuseausführung 6 - Mocca weiss
- Lieferbares Zubehör - Lautsprecherständer LS 600.2
- UVP - 179,00 EUR pro Stück inkl. 19% MwSt.