

# Magnat®



**Active Reflex 300A & 200A**

# Magnat®



**Active Reflex 300A & 200A**



# Magnat®

## Besonderheiten/Highlights



- 12"/8" Woofer mit 24oz Hochleistungsmagnet und 2"/1,5" Doppelschwingspule
- 200 max Watt Verstärkermodul mit: Lautstärkeregelbar stufenlos regelbar, Phasenschalter, 2stufige Frequenzweiche (80/120 Hz)
- Hoch und Niederpegeleingänge
- Bassreflexgehäuse mit MDF Schallwand
- Lautsprecherbefestigung mit metrischen Verschraubungen
- Rutschfester Teppich mit Logostick



- 12"/8" woofer with 24oz high-performance magnet system and 2"/1,5" double voice coil
- 200 max watts amplifier unit with: volume control continuously variable, phase switch, two-level cross-over (80/120 Hz)
- High level and low level inputs
- Bass-reflex enclosure with MDF baffle
- Loudspeaker fixed with metrical screws
- Anti skid carpet with logo stitch



- 12"/8" woofer avec 24oz système magnétique et 2"/1,5" bobine double
- Module amplificateur de 200 max watt avec: volume à réglage continu, commutateur de phase, filtre extérieur à deux niveaux (80/120 Hz)
- Entrées à haut niveau et bas niveau
- Enceinte bassreflex avec écran acoustique en MDF
- Haut-parleur fixé par vis métrique
- Tapis antidérapant avec broderie

Active Reflex 300A & 200A

# Magnat®

## Technische Daten/

## specifications

Prinzip Principle	1 x 300 mm aktiver Bassreflex-Subwoofer 1 x 12" powered bass-reflex subwoofer	
Max. Ausgangsleistung (Sinus Burst 2:8, 1 kHz) bei 14,4 V Max. power output (sine burst 2:8, 1 kHz) at 14.4V		200 Watt 200 watts
Nennleistung (DIN 45 324) bei 14,4 V RMS power output (DIN 45 324) at 14.4V		80 Watt 80 watts
Frequenzgang Frequency Response		21 - 80/120 Hz 21 - 80/120 Hz
Versorgungsspannung Supply voltage		12 V 12 V
Eingangsempfindlichkeit Input sensitivity	low level high level	350 mV 800 mV
	low level high level	350 mV 800 mV
Eingangsimpedanz Input impedance	low level high level	10 kOhm 600 ohms
	low level high level	10 kOhm 600 ohms
Sicherungswert Fuse size		7,5 A 7.5 A
Maße (BxHxT) Dimensions		415 x 385 x 290/360 mm 415 x 385 x 290/360 mm
Gewicht Weight		10 kg 10 kg

**Art.Nr.: 128 6000**

**EAN: 40 18843 86000 8**

**Active Reflex 300 A**

# Magnat®

## Technische Daten/

## specifications

Prinzip	1 x 200 mm aktiver Bassreflex-Subwoofer
Principle	1 x 8" powered bass-reflex subwoofer unit
Max. Ausgangsleistung (Sinus Burst 2:8, 1 kHz) bei 14,4 V	200 Watt
Max. power output (sine burst 2:8, 1 kHz) at 14.4V	200 watts
Nennleistung (DIN 45 324) bei 14,4 V	80 Watt
RMS power output (DIN 45 324) at 14.4V	80 watts
Frequenzgang	26 - 80/120 Hz
Frequency Response	26 - 80/120 Hz
Versorgungsspannung	12 V
Supply voltage	12 V
Eingangsempfindlichkeit	low level 350 mV high level 800 mV
Input sensitivity	low level 350 mV high level 800 mV
Eingangsimpedanz	low level 10 kOhm high level 600 ohms
Input impedance	low level 10 kOhm high level 600 ohms
Sicherungswert	7,5 A
Fuse size	7.5 A
Maße (BxHxT)	355 x 275 x 240/275 mm
Dimensions	355 x 275 x 240/275 mm
Gewicht	7 kg
Weight	7 kg

**Art.Nr.: 128 5500**

**EAN: 40 18843 85500 4**

**Active Reflex 200 A**