



- 2.1 DVD-Receiver mit 5.1 Virtual Surround Matrix
 - DVD-Spieler (PAL & NTSC)
 - RDS-FM-Radioempfangsteil
 - Surround-Sound-Decoder & Verstärker
 - 300W Gesamtausgangsleistung
- 2.1-Lautsprecherset im Lieferumfang enthalten:
 - 2x Front je 75W
 - 1x aktiver Sub-Woofer (Tiefton) 150W
- Dolby Digital/dts/Dolby ProLogic 2 Unterstützung
- Sensor-Touch Bedienung
- XTS Pro & VSM
- HD AV Sync.
- USB Aufnahme (Direct Ripping)
- YUV Komponentenausgang
- Digital & Analog Audio Eingang
- USB Plus
- HDMI mit integriertem 1080p Scaler
- Video/Audio Ausgang
- PAL- & NTSC Progressive Scan

EAN: 8808992497813

UVP*: 399,- €

Wiedergabeformate	Regional-Code		2	
	TV-Standard		PAL	
	DVD Video		Ja	
	DVD+R(W)		Ja	
	CD-R/CD-RW		Ja / Ja	
	AUDIO-CD		Ja	
	CDG		Ja	
	DivX		Ja	
	JPEG		Ja	
	MP3- / WMA-CD-Wiedergabe		Ja / Ja	
Erweiterte Bedienfunktionen	Stand-By-Betrieb		Ja	
	Grafische Benutzeroberfläche		Ja	
	Progressive Scan		Ja	
	Integrierter Scaler (720p - 1080p)		Ja	
	Bildschirmschoner		Ja	
	Sleep-Timer		Ja	
	USB Aufnahme (Direct MP3 Ripping von CD auf USB-Speicher)		Ja	
Verstärker	Floureszenzanzeige / Dimmer		Ja / Ja	
	Funktionswahl	DVD, Scart, AUX, USB, UKW, Portable, iPod®	7	
	VSM	Virtual Surround Matrix	Ja	
	Stummschaltung		Ja	
	Lautstärke +/-		Ja	
	Auto EQ		Ja	
	natürliche Klangfarben		Ja	
	HD AV Sync.		Ja	
	Sound-Modi	Dolby Digital		Ja
		dts		Ja
		XTS Pro / VSM		Ja/ Ja
		Dolby Pro Logic 2		Ja
		Digital Sound Processor		Ja
		Stereo 2 Kanal (By-Pass)		Ja
	Ausgangsleistung (RMS, Watt/Kanal, bei 10% Klirrf.)	Front		75
Mitte			-	
Hinten			-	
Sub-Woofer			150	
Radioempfangsteil	Typ		PLL	
	UKW/MW		Ja / Nein	
	Anzahl Stationsspeicher (UKW)		50	
	RDS		Ja	



Lautsprechersystem	Typ		Front-Lautsprecher	
	Platzierung		Vorne	
	Anzahl		2	
	Impedanz		4Ω	
	Magnetische Abschirmung		Ja	
	Systeme		2	
	Signalübertragung		Lautsprecherkabel	
	Maße	(B×H×T) in mm inkl. Fuß		118 x 230 x 115
	Gewicht	Kg		1,1
	Typ			Center-Lautsprecher
	Platzierung			-
	Anzahl			-
	Impedanz			-
	Magnetische Abschirmung			-
	Systeme			-
	Signalübertragung			-
	Maße	(B×H×T) in mm		-
	Gewicht	Kg		-
	Typ			-
	Platzierung			-
	Anzahl			-
	Impedanz			-
	Magnetische Abschirmung			-
	Systeme			-
	Signalübertragung			-
	Integrierter Empfänger L			-
	Integrierter Verstärker R			-
	Netzanschluß			-
	Maße	(B×H×T) in mm inkl. Fuß		-
	Gewicht	Kg		-
	Typ			Sub-Woofer
	Anzahl			1
	Impedanz			3Ω
Magnetische Abschirmung			Ja	
Systeme			1-weg aktiv	
Signalübertragung			Kabel	
Maße	(B×H×T) in mm		216 x 405 x 310	
Gewicht	Kg		5,9	



Anschlüsse (Seitlich)	Audio In	(3,5mm) Protatable IN	Ja
	USB Plus		Ja
	i-Pod® Systemdock	30pins	Nein
Anschlüsse (Rückseite)	Video/Audio-Eingänge	Cinch	1
	Video/Audio-Ausgänge	Cinch	1 (nur Video)
	Komponentenausgang	Cinch / PAL- & NTSC-Progressive Scan	1 (nur Video)
	S-Video-Ausgang		Nein
	Scart-Anschluß		Nein
	Digitaler Audioeingang (optisch)		1
	HDMI Ausgang	Mit Simplink	Ja
	HDMI Eingang		Nein
	Antennenanschluß (75 Ω)		Ja
	IEC-Stecker (externer Antennenanschluß)		Ja
	LautsprecherAusgänge	(aktiver Subwoofer)	2
Allgemeine Daten	Stromversorgung	Netzspannung (Volt)	230V~
	Hauptgerät	Netzfrequenz (Hz)	50
	Leistungsaufnahme	Gesamt max.	60W
	Hauptgerät	Stand-By-Betrieb	<1W
	Fernbedienung		Ja
	Maße	Gerät (B×H×T) in mm inkl. Standfuß	423 x 111 x 278
	Gewicht	Gerät	3,02
Zubehör	i-Pod® Kabel	30pins ↔ 30pins	Nein
	i-Pod® Docking Station	Mit Verschußklappe	Nein

