



PLC-XU355A



- Easy Network Set-up für einfachen und schnellen Netzwerkzugang
- Projektor mit integriertem 7 Watt-Lautsprecher
- Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten wie beispielsweise DVI-I mit HDCP sowie USB-Speicher-Steckplatz für PC-freies Präsentieren
- Netzwerkkontrollfunktion via RJ45 (LAN)
- Direct Power On/Off ermöglicht das Ein- und Ausschalten des Projektors ohne Wartezeit
- Automatisches Set-up ermöglicht Betriebsbereitschaft in Sekundenschnelle
- Sparsam: Stromverbrauch 0,8 W (Stand-by-Mode)
- Bildhelligkeit: 3.500 ANSI Lumen, Kontrastverhältnis: 500 : 1
- XGA-Auflösung (1.024 x 768) im 4 : 3-Format
- Lüftergeräusch: 29 dB (Eco-Mode)
- 3 Jahre Garantie, 24-h-Austauschservice (D/CH/I/F – ausgenommen Übersee), 1 Jahr Lampengarantie

PLC-XU355A

TECHNISCHE DATEN	PLC-XU355A
EAN Code	4994334272096
Kategorie	Business & Education
Panel	3 x 0.63" TFT p-Si (4:3) mit Microlens, Organisches LCD-Panel
Lampe	225 W UHP (LMP-131)
Helligkeit	3500 ANSI Lumen, 2450 ANSI Lumen (Eco-Mode)
Lampenlebensdauer	2500 h (Eco-Mode) / 2000 h (Normal-Mode)
Lüftergeräusch	29 dB (Eco-Mode) / 34 dB (Normal-Mode)
Standardobjektiv	F = 1.65 - 2.33 / f = 15.47 - 24.53 mm *
Projektionsverhältnis	1.18 - 1.91 : 1
Projektionsentfernung	0.69 - 7.23 m
Kontrastverhältnis	500 : 1
Auflösung in Pixel	1.024 x 768 (XGA)
Bilddiagonale min. - max.	30 - 300 Zoll
Ausleuchtung	85 %
Bandbreite / Frequenz	140 MHz, horizontal: 15 - 100 kHz, vertikal: 50 - 100 Hz
Farbsysteme	PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N
Anschlüsse	Eingang 1: DVI-I (digital/HDCP/analog) Eingang 2: D-Sub15 (RGB/Komponente/SCART-RGB) Eingang 3: Cinch (Komposit) Eingang 4: Mini DIN 4 (S-Video) Eingang 5: RJ45 (LAN) Audio: 2 x Cinch (R/L mono) Audio: 2 x 3,5 mm Stereo-Klinke Audioausgang: 3,5 mm Stereo-Klinke Monitorausgang: D-Sub15 Steuereingang 1: D-Sub9 (RS232) Steuereingang 2: USB Typ B (Maussteuerung) Sonstige: USB Typ A (USB-Schlüssel) Sonstige: Integrierte W-LAN-Funktion
Netzwerk-Standard	IEEE802.11b/g
Audio-Funktion	7 W Mono
Keystone-Korrektur	vertikal +/- 30°
Up/Down Ratio	9:1 (Fixed U/D Ratio)
Hochzeilen TV-Signal	480i, 480p, 575i, 575p, 720p, 1.080i
Computer-Kompatibilität	U-XGA, S-XGA, S-XGA+, W-XGA, XGA, S-VGA, VGA, Mac
Zoom / Fokus	1.6 fach/manuell
Stromverbrauch / Spannung	240 W (Eco-Mode) / 310 W (Normal-Mode) / 0.8 W (Stand-by-Mode) / 100 - 240 V
Besonderheiten	Eco-Mode, Energiesparfunktion, Automatisches Set-up (Eingangs-Suchfunktion, Keystone-Korrektur, Auto PC-Anpassung), Keystone-Korrektur, Direct Power On/Off, Digitalzoom, PC freies Präsentieren, Easy Wireless Network Set-up, Black Board-Mode, Color Board-Mode, MyLogo-Funktion, Freeze-Funktion, Verschiedene Bildmodi, Deckenprojektion, Rückprojektion, Progressives Scanverfahren 2-3/3-3 pull down, Remote Control Code, Key Lock-Funktion, PIN Code Lock, Vorrichtung für Kensington Schloß, Presentation-Timer, Datenübertragung in Echtzeit, FTP-Download-Funktion, Web-Management-Funktion, E-Mail-Fehlermeldung, Netzwerkfähigkeit/W-LAN/LAN, Steuerungs- und Kontroll-Funktion, Maus-Funktion, Netzwerk-Timer-Funktion, Netzwerk-Kommunikations-Funktion, SNMP-Logbuch-Funktion, Memory Viewer-Funktion, Moderatoren-Funktion, W-LAN-Datentransfer, Mehrsprachenmenü
Garantie	3 Jahre, 24-h-Austauschservice (D/CH/I/F - ausgenommen Übersee), 1 Jahr Lampengarantie (max. 2.000 h)
Projektorm Maße (B x H x T)	326.0 x 92.6 x 266.8 mm
Gewicht (netto)	2.9 kg
Standardzubehör	IR-Fernbedienung mit Laserpointer und Mausfunktion, Batterien, Bedienungsanleitung, Netzkabel, D-Sub15-Kabel, PIN Code Label, Tragetasche, Objektivabdeckung mit Schnur, CD-ROM für Netzwerkintegration, USB-Stick mit Software für Easy Wireless Network Set-up
Optionales Zubehör	SCART/D-Sub15-Kabel (POA-CA-SCART), Komponenten/D-Sub15-Kabel (POA-CA-COMPVGA), Deckenhalterung 15 cm (POA-CM01), Deckenhalterung 40-70 cm (POA-CM02), Deckenhalterung 70-110 cm (POA-CM03)
Objektive	Standardobjektiv

* Einen Entfernungsrechner für die genaue Berechnung der optischen Bildgröße und Entfernung finden Sie unter www.sanyo.de

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 08/2010

