

Monitor TV FLATRON

M2762D-PC



- 27" Full HD Monitor TV im 16:9 Breitbildformat.
- Schickes Design in edlem hochglänzenden Klavierlack Schwarz mit transparenter roter Leiste
- Integrierter HDTV (DVB-C HD/MPEG2/MPEG4 AVC) DVB-T - PAL / SECAM Kabel Hybridtuner mit Videotext und EPG (Electronic Programm Guide)
- Einfachste Bedienung über IR -Fernbedienung
- Ultra Schnelles Panel mit kurzer Reaktionszeit von nur 5 ms (ISO), und sehr großem Blickwinkel von 170°. Ideal für den anspruchsvollen Multimedia und Office Anwender.
- Ultra hoher Kontrast von 50.000:1 mit DFC (Digital Fine Contrast)
- Full HD Auflösung (1920 x 1080 Pixel). Formatfüllende Darstellung von zwei DIN-A4 Seiten gleichzeitig.
- Smart Funktionen wie Auto Bright, Cinema Mode oder Timer, zusätzliche Fun Einstellungen
- Zukunftssicher mit 2 x HDMI + DVI-D Eingang mit HDCP Kopierschutzunterstützung. Zusätzlicher VGA 15 Pin D-Sub Eingang zum Betrieb an zwei Rechnern
- 2 Scart AV - Eingänge und zusätzlicher Komponenteneingang für hochauflösende analoge HD Signale bis 1080p
- Formatumschaltung von 4:3 auf 16:9, Original, Zoom1, Zoom2, 14:9 je nach Betriebsart
- Integrierte Lautsprecher mit 2 x 5 W Leistung mit SRS Dolby Surround Sound
- AVL Lautstärkebegrenzer bei Werbeeinblendungen
- USB Eingang zur Wiedergabe von JPEGs (Einzel / Diashow) und MP3 Dateien (32/44,1/48 kHz)
- Optischer Audioausgang, Kopfhörerausgang und PC Audio Eingang
- Steuerungsmöglichkeit über RS232C Eingang
- Hotelmodus für den Einsatz als Einzellösung in Hotels
- TV Programmierung mit Linkloader oder USB Kloning möglich
- Zusätzlicher CI Slot
- Integriertes Netzteil
- Funktioneller ergonomischer Neigefuß



Monitor TV FLATRON

M2762D-PC

| | |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Display-Typ | TFT-LCD Aktiv Matrix |
| - Bildschirmdiagonale | 68,58 cm (27") |
| - Aktive Bildfläche | 597,73 mm x 336,22 mm |
| - Pixel Pitch | 0,3114 mm x 0,3114 mm |
| - Pixelkonfiguration | RGB Streifen |
| - Weitwinkeltechnologie | TN (Twisted Nematic) |
| - Oberflächenvergütung | Hard Coating (3H) Anti-glare |
| Farbdarstellung | 16,7 Mio. |
| Maximale Auflösung | 1920 x 1080 @ 60 Hz digital |
| Helligkeit | 300 cd/m ² (typisch) |
| Kontrast | 50.000:1 mit DFC, statisch 1000:1 |
| Reaktionszeit | 5 ms (ISO) |
| Blickwinkel | 170° horizontal, 160° vertikal |
| Horizontaler Frequenzbereich | 30 – 83kHz |
| Vertikaler Frequenzbereich | 56 – 75 Hz |
| Pixelfrequenz | 135 MHz |
| Multiscan Support | Ja bis 1080p |
| Speichermodi | 13 werkseitig voreingestellte, 10 benutzerdefinierbare |
| Monitoreinstellung | OSD mit Kurzhubtasten und Fernbedienung |
| Einstellmöglichkeiten | Helligkeit, Kontrast, horizontale und vertikale Position, OSD-Position, Clock, |
| - digital über On-Screen-Display mit Kurzhubtasten | Phase, Farbsteuerung, sRGB, Gamma, Sprache (englisch, französisch, deutsch, italienisch, spanisch, portugiesisch, schwedisch, finnisch, polnisch, russisch, griechisch u.a.), Weißbalance, Rücksetzen Info, |
| - manuell | Power, Auto/Set, OSD, OSD Sperre, Eingang |
| - TV | AUTO APS, Kanal hinzu, Kanal löschen, Sortieren |
| Eingangssignal | RGB analog (0,7 V) digital |
| Synchronisation | Separat, Composite, SOG, digital |
| Eingangsbuchse | 2 x HDMI, DVI-D mit HDCP, 15 pol. D-SUB, Komponenten (YPbPr), Chinch Audio, 2 x Scart, TV (IEC), RS232C, PC Audio, USB (JPEG/MP3) |
| VESA Plug & Play | DDC2B |
| Spannungsbereich | 90 – 264 Vac, 47 – 63 Hz |
| Leistungsaufnahme (IEC62087 Edition2) | Betrieb: 61,20 W, Stand-by: 0,31 W, Aus <1 W (Helligkeitsverhältnis 80%) |
| Ökologie | Blei im Gerät enthalten: Dieses Gerät enthält Blei in bestimmten Bauteilen oder Komponenten bei denen keine technische Alternative besteht. Hierbei hält sich LG an die RoHS Richtlinie der Europäischen Union. Enthaltene Quecksilbermenge: 12 mg |
| Gewicht | 8,92 kg |
| Neigungswinkel | 15° nach oben, 5° nach unten, horizontal 358° |
| Zubehör | Netzkabel, VGA-Kabel, PC Audio Kabel, Handbuch - und Treiber - CD |
| Besonderheiten | Int. Netzteil, OSD Sperre, DFC, Int. Lautsprecher 2 x 5 W, Fernbedienung, Hotelmodus, EPG, CI Slot, RS 232C, USB |
| Gehäusefarbe | Klavierlack Schwarz hochglänzend |
| VESA | Vorbereitet für Monitorarme und Wandhalterungen nach FDMI 100mm |
| Ergonomische Standards | - |
| Prüfzeichen | TÜV-Typ, CE, EPA Energy Star, UL, CSA, SEMKO, FCC-B |
| Garantie | 36 Monate inklusive Backlights und Vor-Ort-Service |
| EAN | 8808992787037 |