



PLC-WXL46



- Ultra-Weitwinkel-Projektor für Projektionen aus sehr kurzer Entfernung
- Bildhelligkeit: 2.000 ANSI Lumen, Kontrastverhältnis: 500 : 1
- WXGA-Auflösung (1.280 x 800) im 16 : 10-Format
- Black Board-Mode zur optimalen Anpassung an farbige Projektionsflächen
- Netzwerkkontrollfunktion via RJ45 (LAN)
- Direct Power On/Off ermöglicht das Ein- und Ausschalten des Projektors ohne Wartezeit
- Diebstahlschutz durch PIN Code Lock, Key Lock
- MyLogo-Funktion zur individuellen Logoeinspielung
- 3 Jahre Garantie, 24h Austauschservice (D/CH/I/F - ausgenommen Übersee), 1 Jahr Lampengarantie (max. 2.000 h)

PLC-WXL46

TECHNISCHE DATEN	PLC-WXL46
EAN Code	4994334268853
Kategorie	Business & Education
Panel	3 x 0.59" TFT p-Si (16:10) mit Microlens, Organisches LCD-Panel
Lampe	200 W UHP (LMP-106)
Helligkeit	2000 ANSI Lumen, 1460 ANSI Lumen (Eco-Mode)
Lampenlebensdauer	3000 h (Eco-Mode) / 1500 h (Normal-Mode)
Lüftergeräusch	31 dB (Eco-Mode) / 38 dB (Normal-Mode)
Standardobjektiv	F = 1.80 / f = 6.60 mm *
Projektionsverhältnis	0.5 : 1
Projektionsentfernung	0.53 - 1.20 m
Kontrastverhältnis	500 : 1
Auflösung in Pixel	1.280 x 800 (W-XGA)
Bilddiagonale min. - max.	50 - 110 Zoll
Ausleuchtung	80 %
Bandbreite / Frequenz	140 MHz, horizontal: 15 - 100 kHz, vertikal: 50 - 100 Hz
Farbsysteme	PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N
Anschlüsse	Eingang 1: D-Sub15 (RGB/Komponente) Eingang 2: D-Sub15 (RGB) oder Monitorausgang Eingang 3: Cinch (Komposit) Eingang 4: Mini DIN 4 (S-Video) Audio: 3,5 mm Stereo-Klinke Audio: 2 x Cinch (R/L mono) Audioausgang: 3,5 mm Stereo-Klinke Steuereingang 1: Mini DIN 8 (RS232) Steuereingang 2: RJ45 (LAN)
Audio-Funktion	1 W Mono
Keystone-Korrektur	vertikal +/- 20°
Up/Down Ratio	10 : -1.7 (Fixed U/D Ratio)
Hochzeilen TV-Signal	480i, 480p, 575i, 575p, 720p, 1.080i
Computer-Kompatibilität	U-XGA / S-XGA / S-XGA+ / W-XGA / XGA / S-VGA / VGA / Mac
Stromverbrauch / Spannung	190 W (Eco-Mode) / 250 W (Normal-Mode) / 7.5 W (Stand-by-Mode) / 100 - 240 V
Besonderheiten	Eco-Mode, Energiesparfunktion, Eingangs-Suchfunktion, Multi-Scan-System, Keystone-Korrektur, Direct Power On/Off, Digitalzoom, Black Board-Mode, Color Board-Mode, MyLogo-Funktion, Freeze-Funktion, Verschiedene Bildmodi, Deckenprojektion, Rückprojektion, Progressives Scanverfahren 2-3/3-3 pull down, Remote Control Code, Key Lock-Funktion, PIN Code Lock, Vorrichtung für Kensington Schloß, Presentation-Timer, Web-Management-Funktion, E-Mail-Fehlermeldung, Netzwerkfähigkeit/LAN, SNMP-Logbuch-Funktion, Mehrsprachenmenü
Garantie	3 Jahre, 24-h-Austauschservice (D/CH/I/F - ausgenommen Übersee), 1 Jahr Lampengarantie (max. 2.000 h)
Projektorm Maße (B x H x T)	319.9 x 148.4 x 300.9 mm
Gewicht (netto)	3.4 kg
Standardzubehör	IR-Fernbedienung, Batterien, Bedienungsanleitung, Netzkabel, D-Sub15-Kabel, PIN Code Label, Objektivabdeckung mit Schnur, CD-ROM für Netzwerkintegration
Optionales Zubehör	SCART/D-Sub15-Kabel (POA-CA-SCART), Komponenten/D-Sub15-Kabel (POA-CA-COMPVGA), Deckenhalterung 15 cm (POA-CM01), Deckenhalterung 40-70 cm (POA-CM02), Deckenhalterung 70-110 cm (POA-CM03)
Objektive	Standardobjektiv

* Einen Entfernungsrechner für die genaue Berechnung der optischen Bildgröße und Entfernung finden Sie unter www.sanyo.de

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 08/2010

