



PLC-WXU300



- Automatisches Set-up ermöglicht Betriebsbereitschaft in Sekundenschnelle
- Projektor mit integriertem 7 Watt-Lautsprecher
- Black Board-Mode zur optimalen Anpassung an farbige Projektionsflächen
- Netzwerkkontrollfunktion via RJ45 (LAN)
- Direct Power On/Off ermöglicht das Ein- und Ausschalten des Projektors ohne Wartezeit
- W-XGA-Auflösung (1.280 x 800) im 16 : 10-Format
- Bildhelligkeit: 2.500 ANSI Lumen, Kontrastverhältnis: 500 : 1
- Sparsam: Stromverbrauch 0,8 W (Stand-by-Mode)
- Sicherheitsvorkehrungen durch PIN Code Lock und Key Lock-Funktion
- Lüftergeräusch: 29 dB (Eco-Mode)
- 3 Jahre Garantie, 24-h-Austauschservice (D/CH/I/F - ausgenommen Übersee), 1 Jahr Lampengarantie

PLC-WXU300

TECHNISCHE DATEN	PLC-WXU300
EAN Code	4994334268860
Kategorie	Business & Education
Panel	3 x 0.59" TFT p-Si (16:10) mit Microlens, Organisches LCD-Panel
Lampe	225 W UHP (LMP-131)
Helligkeit	2500 ANSI Lumen, 1750 ANSI Lumen (Eco-Mode)
Lampenlebensdauer	2500 h (Eco-Mode) / 2000 h (Normal-Mode)
Lüftergeräusch	29 dB (Eco-Mode) / 34 dB (Normal-Mode)
Standardobjektiv	F = 1.65 - 2.33 / f = 15.47 - 24.53 mm *
Projektionsverhältnis	1.18 - 1.91 : 1
Projektionsentfernung	0.74 - 7.67 m
Kontrastverhältnis	500 : 1
Auflösung in Pixel	1.280 x 800 (W-XGA)
Bilddiagonale min. - max.	30 - 300 Zoll
Ausleuchtung	85 %
Bandbreite / Frequenz	140 MHz, horizontal: 15 - 100 kHz, vertikal: 50 - 100 Hz
Farbsysteme	PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N
Anschlüsse	Eingang 1: D-Sub15 (RGB/Komponente/SCART-RGB) Eingang 2: D-Sub15 (RGB) oder Monitorausgang Eingang 3: HDMI (HDCP) Eingang 4: Cinch (Komposit) Eingang 5: Mini DIN 4 (S-Video) Audio: 2 x Cinch (R/L mono) Audio: 2 x 3,5 mm Stereo-Klinke Audioausgang: 3,5 mm Stereo-Klinke Steuereingang 1: D-Sub9 (RS232) Steuereingang 2: RJ45 (LAN)
Audio-Funktion	7 W Mono
Keystone-Korrektur	vertikal +/- 30°
Up/Down Ratio	49:1 (Fixed U/D Ratio)
Hochzeilen TV-Signal	480i, 480p, 575i, 575p, 720p, 1.035i, 1.080i
Computer-Kompatibilität	U-XGA, S-XGA, S-XGA+, W-XGA, XGA, S-VGA, VGA, WXGA+, WSXGA+, WUXGA
Zoom / Fokus	1.6 fach/manuell
Stromverbrauch / Spannung	213 W (Eco-Mode) / 291 W (Normal-Mode) / 0.8 W (Stand-by-Mode) / 100 - 240 V
Besonderheiten	Eco-Mode, Energiesparfunktion, Automatisches Set-up (Eingangs-Suchfunktion, Keystone-Korrektur, Auto PC-Anpassung), Keystone-Korrektur, Direct Power On/Off, Digitalzoom, Bild-in-Bild- und Bild-neben-Bild-Funktion, Black Board-Mode, Color Board-Mode, MyLogo-Funktion, Freeze-Funktion, Verschiedene Bildmodi, Deckenprojektion, Rückprojektion, Progressives Scanverfahren 2-3/3-3 pull down, Remote Control Code, Key Lock-Funktion, PIN Code Lock, Vorrichtung für Kensington Schloß, Presentation-Timer, Web-Management-Funktion, E-Mail-Fehlermeldung, Netzwerkfähigkeit/LAN, SNMP-Logbuch-Funktion, Mehrsprachmenü
Garantie	3 Jahre, 24-h-Austauschservice (D/CH/I/F - ausgenommen Übersee), 1 Jahr Lampengarantie (max. 2.000 h)
Projektorgröße (B x H x T)	326.0 x 92.6 x 265.2 mm
Gewicht (netto)	2.8 kg
Standardzubehör	IR-Fernbedienung, Batterien, Bedienungsanleitung, Netzkabel, D-Sub15-Kabel, PIN Code Label, Tragetasche, Objektivabdeckung mit Schnur, CD-ROM für Netzwerkintegration
Optionales Zubehör	Komponenten/D-Sub15-Kabel (POA-CA-COMPVGA), SCART/D-Sub15-Kabel (POA-CA-SCART), Deckenhalterung 15 cm (POA-CM01), Deckenhalterung 40-70 cm (POA-CM02), Deckenhalterung 70-110 cm (POA-CM03)
Objektive	Standardobjektiv

* Einen Entfernungsrechner für die genaue Berechnung der optischen Bildgröße und Entfernung finden Sie unter www.sanyo.de

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 07/2010

