

# Datenblatt

## BenQ MP575

### XGA Daten-/ Videoprojektor

- XGA 1.024 x 768
- 3.000 ANSI-Lumen
- Filterfrei
- 6-Segment-Farbrad



<b>Technologie</b>	Typ : 0,55" DLP™ physikalische Auflösung: XGA 1.024 x 768 (450 type) Lichtstärke: 3.000 ANSI-Lumen max. Kontrast: 2.600:1 Farben: 16,7 Mio. Bildformate: Physikalisch 4:3/ wählbar 16:9 Kühlsystem: Front- und Seitenventilation (links und rechts), Schnellkühlfunktion
<b>Lampe</b>	Typ: 210 W Max. Lebensdauer: 3.000 Stunden im Normalmodus 4.000 Stunden im Eco-Modus
<b>Objektiv</b>	Garantie: 6 Monate oder 1000 Stunden, je nachdem welcher Zustand zuerst eintritt Eigenschaften: Manueller Zoom Bilddiagonale/ Abstand: 0,61 m – 7,62 m/ 1 m – 12,5 m Lichtstärke/ Brennweite: F=2,55 – 2,65, f=20,95 ~ 23,0 mm Throw ratio**: 1,86 – 2,04 m (53"@2 m) Zoom: 1,1:1
<b>Signale</b>	Video Normen: NTSC / PAL / SECAM Video - Modi: 480i, 480p, 576i, 576p PC Auflösungen: VGA (640 x 480) bis UXGA (1600 x 1200) Eingangssignale: 31-92 kHz, 48-86 Hz Eingänge: Composite Video 1 x RCA Cinch S-Video 1 x Mini Din 4 pin Audio 1 x Mini Jack RGB VGA-Analog 1 x D-sub 15 pin Serieller Anschluss: 1 x RS232- Schnittstelle Ausgänge: RGB VGA-Analog 1 x D-sub 15 pin Audio out 1 x Mini Jack
<b>Bedienung</b>	Lautsprecher: 1 x 2 Watt Funktionen: Brilliant Color™, VIDITM, 3-D-Colormanagement, zweifach digitaler Zoom, Benutzereinstellungsmenü, Automatische Einstellungstaste, Automatische Quellenwahl, OSD FAQ, Closed Captioning, Tastensperre, Variables Audio Out, Höhenmodus, Wandfarbkorrektur, Trapezkorrektur vertikal +/- 40°, Freeze, Blank, Passwortschutz Bildmenü (OSD): Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Weitere (24 Sprachen) Fernbedienung: IR-Fernbedienung Zertifizierungen: CE, TÜV-GS Netzspannung: 100-240 VAC, 50/60 Hz Leistungsaufnahme: Max. 275 Watt, Standby <1 Watt
<b>Sicherheit</b>	
<b>Energie</b>	
<b>Eigenschaften</b>	Größe (B x H x T): 255 x 90 x 214 mm Gewicht: < 2,3 kg Betriebsgeräusch: < 33 dB (A) im Normalmodus < 28 dB (A) im ECO-Modus Besonderheiten: 6-Segment-Farbrad (RYWCBG), Filterfrei, VIDITM, Wandfarbkorrektur Projektionsposition: Front-, Tisch-, Rück- und Deckenprojektion Umgebungsbedingungen: + 0 ~ +40°C / 20 ~ 80 % Luftfeuchtigkeit Mitgeliefertes Zubehör: Handbuch-CD, Quick Start Guide, Fernbedienung (schwarz), Netzkabel, D-Sub-Kabel, Garantieerklärung Optionales Zubehör: Tasche Garantie und Service: 36 Monate Garantie



\* Die Aufforderung zum Austausch der Lampe erfolgt bei 3.000 Stunden. Wir empfehlen die Lampe dann auch zu wechseln, da bei Mischbetrieb aus ECO- und Normalmodus die exakte Lebensdauer nicht genau ermittelt werden kann.

\*\* Verhältnis von Projektionsabstand zur Bildbreite. Der Projektionsabstand geteilt durch die Bildratio ergibt die Bildbreite.