



PLC-XC56



- Multi-Media-Projektoren mit integriertem 7 Watt-Lautsprecher
- Automatischer Filterwechsel für wartungsfreien Betrieb bis zu 3.000 Stunden
- Automatisches Set-up ermöglicht Betriebsbereitschaft in Sekundenschnelle
- Netzwerkkontrollfunktion via RJ45 (LAN)
- Sparsam: Stromverbrauch 0,9 W (Stand-by-Mode)
- Bildhelligkeit: 3.100 ANSI Lumen, Kontrastverhältnis: 600 : 1
- XGA-Auflösung (1.024 x 768) im 4 : 3-Format
- 3 Jahre Garantie, 24-h-Austauschservice, 1 Jahr Lampengarantie (max. 2.000 h)

PLC-XC56

TECHNISCHE DATEN	PLC-XC56
EAN Code	4994334273239
Kategorie	Business & Education
Panel	3 x 0.63" TFT p-Si (4:3) mit Microlens, Organisches LCD-Panel
Lampe	220 W UHP (LMP-127)
Helligkeit	3100 ANSI Lumen, 2108 ANSI Lumen (Eco-Mode)
Lampenlebensdauer	4000 h (Eco-Mode) / 2000 h (Normal-Mode)
Lüftergeräusch	27 dB (Eco-Mode) / 34 dB (Normal-Mode)
Standardobjektiv	F = 1.60 - 1.76 / f = 22.33 - 26.80 mm *
Projektionsverhältnis	1.72 - 2.07 : 1
Projektionsentfernung	1.4 - 12.7 m
Kontrastverhältnis	600 : 1
Auflösung in Pixel	1.024 x 768 (XGA)
Bilddiagonale min. - max.	40 - 300 Zoll
Ausleuchtung	85 %
Bandbreite / Frequenz	140 MHz, horizontal: 15 - 100 kHz, vertikal: 50 - 100 Hz
Farbsysteme	PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N
Anschlüsse	Eingang 1: DVI-I (digital/HDCP/analog) Eingang 2: D-Sub15 (RGB/Komponente) Eingang 3: Cinch (Komposit) Eingang 4: Mini DIN 4 (S-Video) Audio: 3,5 mm Stereo-Klinke Audio: 2 x Cinch (R/L mono) Audioausgang: 3,5 mm Stereo-Klinke Monitorausgang: D-Sub15 Steuereingang 1: D-Sub9 (RS232) Steuereingang 2: RJ45 (LAN)
Audio-Funktion	7 W Mono
Keystone-Korrektur	vertikal +/- 20°
Up/Down Ratio	9 : 1 (Fixed U/D Ratio)
Hochzeilen TV-Signal	480i, 480p, 575i, 575p, 720p, 1.035i, 1.080i
Computer-Kompatibilität	U-XGA, S-XGA, S-XGA+, W-XGA, XGA, S-VGA, VGA, Mac
Zoom / Fokus	1.2 fach/manuell
Stromverbrauch / Spannung	205 W (Eco-Mode) / 290 W (Normal-Mode) / 0.9 W (Stand-by-Mode) / 100 - 240 V
Besonderheiten	Automatischer Luftfilterwechsel (bis max. 3000 h), Eco-Mode, Energiesparfunktion, Automatisches Set-up (Eingangs-Suchfunktion, Keystone-Korrektur, Auto PC-Anpassung), Multi-Scan-System, Keystone-Korrektur, Direct Power On/Off, Digitalzoom, Black Board-Mode, Color Board-Mode, Farbmanagementfunktion, MyLogo-Funktion, Freeze-Funktion, No Show-Taste, Verschiedene Bildmodi, Deckenprojektion, Rückprojektion, Progressives Scanverfahren 2-3/3-3 pull down, Remote Control Code, Key Lock-Funktion, PIN Code Lock, Sicherheitsholm, Vorrichtung für Kensington Schloß, Presentation-Timer, Web-Management-Funktion, E-Mail-Fehlermeldung, Netzwerkfähigkeit/LAN, SNMP-Logbuch-Funktion, Mehrsprachmenü
Garantie	3 Jahre, 24-h-Austauschservice (D/CH/I/F - ausgenommen Übersee), 1 Jahr Lampengarantie (max. 2.000 h)
Projektormasse (B x H x T)	410.0 x 111.2 x 266.8 mm
Gewicht (netto)	4.1 kg
Standardzubehör	IR-Fernbedienung, Batterien, Bedienungsanleitung, Netzkabel, D-Sub15-Kabel, PIN Code Label
Optionales Zubehör	SCART/D-Sub15-Kabel (POA-CA-SCART), Komponenten/D-Sub15-Kabel (POA-CA-COMPVGA), Deckenhalterung 15 cm (POA-CM01), Deckenhalterung 40-70 cm (POA-CM02), Deckenhalterung 70-110 cm (POA-CM03), Wechselfilter (POA-FIL-063)
Objektive	Standardobjektiv

* Einen Entfernungsrechner für die genaue Berechnung der optischen Bildgröße und Entfernung finden Sie unter www.sanyo.de

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 07/2010

