



- Leistungsstarker Business Projektor für den festen Einsatz als Präsentationsplattform, oder für Multimedia Anwendungen.
- Neuer 0,7" großer DMD DLP (Digital Light Processing)
- Hohe native XGA (1024x768) Auflösung
- Formatschaltung von 4:3 auf 16:9
- Hohe Helligkeit von max. 5000 ANSI Lumen (High Mode) durch neueste VIDI Lampentechnologie und 6 Segment Farbrad
- Hohe Farbtreue durch Brillant Color Technologie
- Hoher Kontrast von > 2800:1
- Vielfältige Anschlussmöglichkeiten über 2 x 15 Pin D-Sub, S-Video oder Komposite Video
- Zukunftssicherer HDMI Anschluss für hochauflösende Inhalte
- Lange Lampenlebensdauer von 2500 Std. im Eco Modus, 2000 Std. im Normalmodus
- Automatische Quellenerkennung
- Extrem niedrige Geräuschemission von nur >33 dBA im Eco Mode
- Einfache Bedienung über IR Fernbedienung, OSD Menü am Gerät oder RS232C Schnittstelle
- Zwei Timerfunktionen für Präsentationen (Off Timer / Präsentationstimer)
- Quick Start innerhalb von nur 12 sec. Quick Power off von nur 5 sec.
- Lange Lampenlebensdauer von 2500 Std. im Eco Modus



EAN - Code: 8808992698654

# Business Projektor

# BX501B

Bild		Projektionsdiagonale	101,6 cm – 635 cm (40"-300")
		Bildformat	4:3 / 16:9
		Native Auflösung	1024 x 768 (XGA)
		Maximale Auflösung	1400 x 1050 @ 60 Hz
		Kontrastverhältnis	2800:1
		Helligkeit	5000 Lumen Normal
		Ausleuchtung	> 90 %
		Farben	16,7 Mio.
		Farbrad	6 Segment RGBWYC
		Zoom / Brennweite	Manuell 1,2 x / 22,2 mm – 26,5 mm
		DLP™-Type	0,7" DMD 1024x768
		Projektionsabstand / Throw Ratio	2,54m bei 3,2 m (4:3) / 1,57; 1,87
		Multisynch Support	VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA
		Video- Eingangssignale	NTSC/PAL/SECAM/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N/1080i/720p/576p/576i/480p/480i
		Keystonekorrektur	● (Vertikal ± 15°)
		Gamma Korrektur	●
		Weiss Enhancer	●
	Bedienung		Power (Main/Stand-By)
		Stummschaltung	●
		Deckenmontage	●
		Rückprofähig	●
		Autom. Quellenerkennung	-
		OSD Sprachen	GB/D/F/ES/P/S/I/VRC/K/P
		Auto Positionierung / Tracking	●
		Standbild / Logo - Hintergrund	● / -
		Eco Mode	●
Anschlüsse		Video	PC Eingang
	PC Ausgang		15Pin D-Sub -
	C-Video Eingang (Chinch)		●
	S-Video Eingang		●
	Komponenten Eingang		● (in 15 Pin D-Sub PC Eingang)
	Steuerung	Service / Steuerungseingang	USB / RS232C
	Audio	Audio Eingang	-
		Lautsprecher / Ausgangsleistung	-
	Sonstige	Netzkabel / Kensington	● / ●
	Allgemeines		Farbe
s		Netzspannung	220 -240 Vac,
		Netzfrequenz	50 - 60Hz
		Leistungsaufnahme High / Eco	415 W / 345 W
		Maße B x H x T	346 mm x 109 mm x 263 mm
		Gewicht	4,8 kg
		Lüftergeräusch (Norm / Eco)	< 35 dB / < 33 dB
	Lampe	Lampe/Lebensdauer Norm / Eco	UHP 330 W/>2000 Std./>2500Std.
	Garantie	Gerät / Lampe	36 Monate / 500 Std.
	Zubehör	Netzkabel, VGA Kabel, Bedienungsanleitung, IR Fernbedienung mit Laser, 2 x AAA Batterien, Linsendeckel	