

Loewe Art

46 LED 200 DR+ / 46 LED 200

Lieferumfang

Aufstellvariante Table Stand, Aluminium

B 111,3 / H 76,0 / TP 6,6 / TG 30,2

Gebrauchsfertig montiert, manuell drehbar (+/-30°), in der Neigung einstellbar (0 oder -2,5°)

System-Fernbedienung Assist 1, Aluminium

Inkl. Batterien, 1,5V, Typ Alkaline, Größe AAA, frei von Quecksilber, Cadmium und Blei



Weitere Aufstellvarianten

Art 46

Wall Mount WM 62, Chromsilber

B 111,3 / H 72,1 / TP 6,6 / TG 9,7

Flache Montage, in der Neigung einstellbar (0 oder ca. +2°)

Wall Mount WM Flex 52 L¹, Aluminium

B 111,3 / H 72,1 / TP 6,6 / TG max. 59,4

Ausziehbar, schwenkbar, neigbar, unsichtbare Wandverschraubung



Floor Stand 8², Aluminium

B 111,3 / H 117,2 / TP 6,6 / FP 56,0

Manuell drehbar (+/-45°), in der Neigung einstellbar (0 oder -2,5°), verdeckte Kabelführung für TV



TV Gehäuse

Farben

	Modell	Artikelnr.	EAN Code
Mokka	46 LED 200 DR+	50416047	4011880130462
	46 LED 200	50416080	4011880130479
Schwarz Hochglanz	46 LED 200 DR+	50416W47	4011880126809
	46 LED 200	50416W80	4011880126786
Chromsilber	46 LED 200 DR+	50416T47	4011880121415
	46 LED 200	50416T80	4011880121408

Floor Stand A, Aluminium

B 111,3 / H 112,7 / TP 6,6 / FP 53,0

Manuell drehbar (+/-45°), in der Neigung einstellbar (0 oder -2,5°), verdeckte Kabelführung für TV



Floor Stand A mit Equipmentboard und opt. Equipmentprodukt, Aluminium

B 111,3 / H 112,7 / TP 6,6 / FP 53,0

Manuell drehbar (+/-45°), in der Neigung einstellbar (0 oder -2,5°), verdeckte Kabelführung für TV und Equipmentprodukt



Technologie Merkmale



Screen Lift Plus¹, Alu Gebürstet

B 111,3 / H 300,0 / TP 6,6 / TG 21,5

Manuell drehbar (+/-90°), in der Neigung einstellbar (0 bis ca. +5°), verdeckte Kabelführung für TV



Loewe Rack²

Verschiedene Ausführungen, Größen und Farben passend für Loewe TV, Sound und Equipment erhältlich





Angaben in cm: B = Breite, H = Höhe, TP = Tiefe Produkt, TG = Tiefe Gesamt, FP = Durchmesser/Abmessung Fußplatte
¹ Nur in Verbindung mit VESA Size Adapter. ² Nur in Verbindung mit entsprechendem, separat zu beziehendem Adapter.

LOEWE.

Technische Informationen

Loewe Art

46 LED 200¹⁰
inkl. DR+ 46 LED 200¹⁰
inkl. DR+ 

Image+ (Bild)

Kontrastfilterscheibe / Hochglanz-Rahmen	— / ●	— / ●
Displaytechnologie	Full-HD-LCD mit E-LED-Backlight	Full-HD-LCD mit E-LED-Backlight
Bilddiagonale (in cm) / Bildformat / Auflösung (in Pixel)	117 / 16 : 9 / 1.920 x 1.080	117 / 16 : 9 / 1.920 x 1.080
Leuchtdichte (in cd/m ²) / Betrachtungswinkel (h/v)	450 / 178° / 178°	450 / 178° / 178°
Kontrastverhältnis (statisch/dynamisch)	5.000:1 / 5.000.000:1	5.000:1 / 5.000.000:1
Reaktionszeit (in ms) / Bildwiederholrate	6 / 200Hz	6 / 200Hz
Image+ Active / Kinofilmdarstellung 24p	● / ●	● / ●
Volldigitalisierte Signalverarbeitung	●	●
Formatumschaltung 16 : 9, 4 : 3, Panorama, Cinema, Zoom	●	●
Auto-Dimmung Video (VBD+) / Auto-Dimmung Raum (OPC)	● / ●	● / ●
Öko-Standard-Modus	●	●

Sound+ (Ton)

Ausgangsleistung in Watt (Sinus/Musik)	2 x 10 + 1 x 20 / 2 x 20 + 1 x 40	2 x 10 + 1 x 20 / 2 x 20 + 1 x 40
Geschlossene 2-Wege-Boxen / DFW-Soundsystem / CRX®-Soundsystem	● / — / —	● / — / —
Dolby Digital Plus / dts / 5.1 Out / Subwoofer-Out	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●
Stereo-Zweikanalton / Audio-Out variabel (fix wählbar)	● / ●	● / ●

Digital+ (Fernsehnormen)

DVB-T / DVB-C / DVB-S2 / Multistandard (analog) / Twin Tuner	● / ● / ○ / ● / ●	● / ● / ○ / ● / —
HDTV-Empfang integriert ¹	●	●
Farbnorm: PAL / Secam / NTSC / NTSC-V / PAL-V (60 Hz)	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●
Tonnorm: FM-Zweikanalton / AM, Nicam	● / ●	● / ●
Video-/Audio-Decoding-System: MPEG2 / MPEG4 / MPEG	● / ● / ●	● / ● / ●

Assist+ (Bedienung)

Vollautomatische Senderprogrammierung (ACP) / Senderkennung	● / ●	● / ●
Automatische Lautstärkeanpassung (AVC)	●	●
Programmspeicherplätze inkl. AV und Radio	5.000	5.000
Radioempfang	DVB-Radio	DVB-Radio
Digital Link / Digital Link Plus / Digital Link HD	● / ● / ●	● / ● / ●
Videotext Level 2.5 / TOP-Videotext / FLOF-Videotext / Seitenspeicher	● / ● / ● / 2.000	● / ● / ● / 2.000
PIP (AV) ² / Full PIP ³ / iPIP / Splitscreen TV: TV / TV: Videotext	● / ● / ● / — / ●	● / — / ● / — / ●
Persönlicher Videotext mit Direktzugriff auf Favoriten / Bookmarks	● / ●	● / ●
Elektronischer Programmführer (EPG)	●	●
Kindersicherung / Abschaltautomatik / Timer	● / ● / ●	● / ● / ●
Elektronische Bedienungsanleitung / Menü-Sprachen	● / 19 ⁴	● / 19 ⁴
Stichwortverzeichnis / Inhaltsbezogene Hilfe	● / ●	● / ●

Media+ (Multimedia-Funktionen)

DR+ / Speicherkapazität in GB	● / 250	— / —
DR+ Streaming Server / Client	● / ●	— / ●
MediaHome (Foto, Musik und Video über Heimnetzwerk und USB)	●	●
MediaNet (Internetportal / Browser / Internetradio / Internetvideo) ⁵	● / ● / ● / ●	— / — / ● / ●
MediaText (HbbTV) ⁵ / MediaUpdate	● / ●	— / ●

Connectivity+ (Anschlüsse)

HDMI mit HDCP / USB / Component (YUV) In ⁶	3 / 2 / ○	3 / 2 / ○
Euro AV (Scart) / davon S-VHS, Hi-8 / RGB	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1
Digital Audio-In (Cinch) / Digital Audio-Out (Cinch)	● / ●	● / ●
Kopierfunktion Front-AV zu Euro-AV	●	●
VGA / RS 232 C (RJ12) / Motorsteuerung / IR-Link / L-Link	● / ○ / ○ / ○ / ○	● / ○ / ○ / ○ / ○
Side AV Video- / S-VHS, Hi-8-tauglich / Kopfhörer (3,5 mm Klinke)	● / ● / ●	● / ● / ●
Common Interface CI / CI Plus zertifiziert ⁷	2 / ●	2 / ●
Netzwerkanschluss LAN / WLAN	1 / ○	1 / ○

Umwelt

Leistungsaufnahme Stand-by / ausgeschaltet (in Watt)	0,35 / 0	0,35 / 0
Leistungsaufnahme „Ein“ ⁸ (in Watt) / Spitzenluminanzverhältnis in %	89,0 / 68,0	92,0 / 68,0
Quecksilbergehalt in mg / Blei enthalten	0,0 / nein ⁹	0,0 / nein ⁹

Sonstiges

Gewicht (ca.) in kg	25,5	25,4
Netzschalter / Netzspannung	● / 220–240 V, 50/60 Hz	● / 220–240 V, 50/60 Hz
VDE-Sicherheitsnorm (Prüfzeichen)	●	●

● = vorhanden/eingebaut ○ = nachrüstbar/optional erhältlich

¹ Der Empfang digitaler Sender kann durch individuelle Bestimmungen des jeweiligen Senders/Programmanbieters eingeschränkt werden.² Bei Geräten ohne DR+ ist AV-PIP nur in Kombination mit DVB-T/C/S möglich.³ Nicht bei MPEG4.⁴ D-GB-F-I-E-NL-CZ-GR-PL-H-FIN-SLO-SK-TR-S-DK-P-RUS-N⁵ Per MediaUpdate Frühjahr 2011.⁶ Mittels VGA-Adapter (erhältlich bei Loewe Fachhandelspartnern).⁷ CI Plus ist rückwärtskompatibel zu CI.

Funktion ist abhängig von Modulverfügbarkeit des Anbieters.

⁸ Nach EN 62087: 2009.⁹ Vereinzelt können Spuren in elektronischen Bauteilen enthalten sein (konform entsprechend europäischer RoHS-Richtlinie).¹⁰ Voraussichtlich erhältlich ab Februar 2011.