



- Der BX 327 ist der einzige Projektor, der 3D Inhalte via HDMI 1.4 unter allen DLP-Link Projektoren projizieren kann
- Verwendung von nahezu allen DLP Shutter Brillen möglich (nicht im Lieferumfang)
- Im Gegensatz zu vielen anderen 3D Projektoren kann der BX327 alle gängigen 3D Formate wie: Top & bottom, Side by Side und frame packing ,
- Ausgestattet mit 5W + 5W Stereolautsprecher, einem eingebauten HD DivX player & file viewer via USB, RJ45 & RS232C für das Netzwerk
- Ohne zusätzliche Abspielgeräte wie PC, DVD-Player, Bilddatein, MP3-Film-Dateien (bis zu MKV (FHD) Dateien können diese Dateiformate über den eingebauten HD DivX-Player via USB-Typ-A-Eingang, für USB oder Festplatte abgespielt werden
- Ohne zusätzliche Abspielgeräte wie PC M/S-Office Datein (ppt, doc., xls, pdf) und txt Dateien können ebenfalls via USP Typ A Anschluss für USB oder Festplatte abgespielt werden.
- DMD DLP Chip der neuesten Generation von 0,55" Größe
- Native XGA (1024x768) Auflösung, maximale Auflösung 1600x1200
- Formatumschaltung von 4:3 auf 16:9

- Hohe Helligkeit von max. 3200 ANSI Lumen (High Mode) unh hoher Kontrast von 2300:1
- Brillant color Technologie garantiert höchste Sättigung der Primärfarben und garantiert verbesserte Darstellung von Mischfarben
- Automatische Quellenerkennung
- Diverse Anschlussmöglichkeiten 2 x 15 Pin D-Sub in, 1 x 15 Pin D-Sub out, Audio in, Composite, Components durch 15 Pin D-Sub, HDMI, USB type A, RS232C, RJ45
- Lange Lampenlebensdauer von 5000 Std. im Eco Modus, 3000 Std im Normalmodus
- Niedrige Geräuschemission von nur >32 dB im Eco Mode, 35dB im Normalmodus
- Einfache Bedienung über IR Fernbedienung, OSD Menü am Gerät oder Steuerung über RS232C, RJ45
- Quick Start innerhalb von nur 12 sec. Quick Power off von nur 5 sec.

Bild	
Projektionsdiagonale	76,2 cm - 762 cm (30" - 300")
Bildformat	4:3
Formatumschaltung	von 4:3 auf 16:9
Native Auflösung	1024 x 768
max.Auflösung	1600 x 1200
Helligkeit 2D / 3D (ANSI Lumen)	3200 (Normal) / 2700 (Eco)
Kontrastverhältnis	2300:1
Ausleuchtung	> 90%
Farbdarstellung	16,7 Mio.
Farbraum	16,7 Mio
Farbrad	4 Segment R/G/B/W
Zoom	Manuell 1,17
Brennweite	-
DLP™-Typ	0,55" DMD
Projektionsabstand	254 cm bei 4 m
Throw Ratio	1,94 - 12,27
Multisynch Support	Ja
Video- Eingangssignale	NTSC/PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N, 576ip, 480ip, 1080i, 720p
Keystonekorrektur	Ja +/- 40°
Bedienung	
Bedienung	Power(Main/Stand-By), Stummschaltung, Deckenmontage, Rückprofähig, Autom. Quellenerkennung
Fernbedienung	Stummschaltung, Deckenmontage, Rückprofähig, Autom. Quellenerkennung, Auto Positionierung / Tracking, Standbild, Logo – Hintergrund, Eco Mode, Lautstärke, Rückprofähig
OSD-Sprachen	UK, DE, FR, ES, PT, SE, RU, JP, IT, CN, KR, FI, GR, PL, TR, BR, u.a.
Anschlüsse	
Video-PC Eingang	2 x 15Pin D-Sub Ein/Aus (und Komponente), HDMI mit HDCP, USB Typ A
Video-PC Ausgang	15Pin D-Sub
C-Video Eingang (Chinch)	über 15 Pin D-Sub
Komponenten Eingang	über 15 Pin D-Sub
Steuerung - Service	RS232C / USB
Audio Eingang	Ja
Audio Ausgang	Nein
Lautsprecher-Ausgangsleistung	2 x 5 W
Netzwerk RJ45	Ja
Netzkabel / Kensington	Ja/Ja
allg. techn. Daten	
Lüftergeräusch in dBA (Norm / Eco)	32 / 35
Lampe/Lebensdauer in Stunden (Norm / Eco)	UHP 230W / 3000 / 5000

Allgemeine Daten

Netzspannung (Vac)	90 - 264 Vac
Netzfrequenz (Hz)	50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme in Watt (EIN/Standby/AUS)	298/<2/<1
Maße in mm (B x H x T)	292 x 60 x 80
Gewicht netto	3,5 kg

Zubehör

Lieferumfang	Netzkabel, VGA-Kabel, IR - Fernbedienung inkl. Batterien, Bedienungsanleitung
Besonderheiten	Int. Lautsprecher 2 x 5 W

EAN

EAN	8808992827740
-----	---------------