

## *ICE CUBE BLACK SERIES*

**SUBWOOFER**



## ICE CUBE BLACK SERIES



Aktiv-Sub

Ice Cube 108 A Black Series



Ice Cube 108 P Black Series

SUBWOOFER

## ICE CUBE BLACK SERIES

### Besonderheiten

- Subwoofer mit stabilem Stahlkorb, Anti-Resonanz-Hochglanzlackierung, 2" 4-Lagen-Schwingspule mit zusätzlicher Belüftung, 30oz Hochleistungsmagnet mit Schutzring
- Weiße LED-Beleuchtung
- Lautsprecherbefestigung mit metrischen Verschraubungen
- MDF-Gehäuse
- Rutschfester Bezugsstoff mit Neopren Einlage und **HD\***-Logodruck



### Ice Cube 108 A Black Series:

- Aktiver Bandpass-Subwoofer mit großer Plexiglasabdeckung im Cube-Design
- Digital-Verstärker
- Aktives Verstärkermodul mit High-/ Low-Level-Eingang, Full-Feature-Frequenzweiche und automatischer Einschaltfunktion



### Ice Cube 108 P Black Series:

- Bandpass-Subwoofergehäuse mit großer Plexiglasabdeckung im Cube-Design
- Hochwertiges Schraubterminal mit LED-Einschaltelektronik



\* HD = High Definition

SUBWOOFER

## ICE CUBE 108 A BLACK SERIES

Beschreibung	1 x 200 mm aktiver Bandpass-Subwoofer	
Max. Ausgangsleistung (Sinus Burst 2:8, 1 kHz) bei 14,4 V	400 Watt	
Nennleistung (DIN 45 324) bei 14,4 V	150 Watt	
Frequenzgang	28 – 150 Hz	
Versorgungsspannung	12 V	
Eingangsempfindlichkeit	low level high level	100 mV Stereo/200 mV Mono 2.5 V
Eingangsimpedanz	low level high level	10 kOhm 25 kOhm
Sicherungswert	25 A	
Abmessungen (BxHxT/T)	370 x 280 x 275/315 mm	
Gewicht	11 kg	



**AKTIVER SUBWOOFER**

## **ICE CUBE 108 P BLACK SERIES**

# PASSIVER SUBWOOFER

Prinzip / DIN-Ø	Bandpass-Subwoofer mit 200 mm Basstreiber
Nenn-/Musikbelastbarkeit	250 / 800 Watt
Impedanz	4 Ohm
Frequenzbereich	23 – 500 Hz
Schalldruck	89 dB
Chassis	Polypropylenen-Membran
Abmessungen (BxHxT/T)	370 x 280 x 275/315 mm
Gewicht	9 kg

