

## HDMI® auf VGA Video Konverter / Wandler mit Audio - hd zu VGA adapter 1080p

StarTech ID: HDMI2VGA



Der HDMI2VGA HDMI®-auf-VGA-Konverter konvertiert digitale HDMI- oder DVI-Videosignale in analoge VGA-Signale. Dabei wird die Eingangsaufösung Ihres Geräts in ein analoges Signal mit der selben Auflösung umgewandelt. Außerdem trennt der Konverter den Audio-Stream vom HDMI-Signal (HDMI LPCM 2-Kanal) und konvertiert ihn in ein analoges Stereo-Audio-Signal, das vom VGA-Display verwendet werden kann. Mit einer Auflösung bis zu 1080 p ist der HDMI2VGA Konverter die ideale Lösung für den Anschluss von Videokarten (Desktop oder Laptop) oder anderen elektronischen Geräten, wie Spielkonsolen oder Heimkinoempfänger mit HDMI-Ausgang für ein VGA-Display. Der HDMI2VGA Adapter/Konverter ist einfach zu bedienen und erfordert keine komplizierten Einstellungen. Darüber hinaus hat er eine Garantiezeit von 2 Jahren und kostenlose technische Beratung während der gesamten Lebensdauer des Geräts.

### Applications

- Konvertieren Sie ein HDMI®-Signal von einem Blu-Ray-Spieler, einer PS3 oder einem anderen HDMI-fähigen Ausgabegerät in ein Signal für ein analoges VGA-Display
- Konvertieren Sie ein DVI- oder HDMI-Signal von einer Desktop- oder Laptop-Videokarte in ein Signal für ein analoges VGA-Display oder einen VGA-Projektor

### Features

- Unterstützt die Konvertierung von VGA- und Komponenten-Ausgängen (YPbPr)
- Kompatibel mit HDCP 1.1 und DVI
- Integrierte EDID
- Audio- und Videosignale werden im Ausgang getrennt

**Technical Specifications**

Warranty	2 Years
Converter Type	Formatkonvertierer
Audio	Ja
Steckverbinder A	1 - HDMI (19-polig) Female
Steckverbinder B	1 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Female
Steckverbinder B	1 - Component Video (3 x RCA) Male
Steckverbinder B	1 - VGA (15-polig; High Density D-Sub) Female
Unterstützte Auflösungen	PC: 1920x1200, 1600x1200, 1680x1050, 1440x900, 1280x1024, 1280x800, 1152x864, 1024x768, 800x600, 640x480
	HD: 1080p/1080i (50, 60Hz), 720p (50, 60Hz), 576i/576p (50Hz), 480i/480p (60Hz)
Audiospezifikationen	HDMI® LPCM 2-Kanal-Eingang
Farbe	Schwarz
Produktlänge	3 in [76 mm]
Produktbreite	3 in [76 mm]
Produkthöhe	3.6 in [92 mm]
Produktgewicht	6.1 oz [172 g]
LED-Anzeiger	1 - Stromversorgung (Rot)
Mit Stromadapter	Ja
Eingangsspannung	Universal 115 ~ 230 AC
Ausgangsspannung	5 DC
Polarität der Mittelspitze	Positiv
Steckertyp	M
Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F/10/2013egF)
Lagertemperatur	-10°C to 60°C (14°F to 140°F/10/2013egF)
Feuchtigkeit	0 bis 60 % relative Luftfeuchtigkeit
Hinweis	PC-Auflösungen unter 1280 x 1024 unterstützen möglicherweise mehrere Aktualisierungsraten; 60 Hz für alle unterstützt
Versandgewicht (Verpackung)	18.4 oz [520 g]
Im Paket enthalten	1 - HDMI-auf-VGA-Konverter mit Audio
Im Paket enthalten	1 - VGA-Komponenten-Kabelpeitsche
Im Paket enthalten	1 - Universal-Netzadapter (US/UK/EU/AUS)
Im Paket enthalten	1 - Anleitung

Certifications, Reports and Compatibility

